

# インテリジェントノイズフィルタ

インテリジェントノイズフィルタは、スキルレスでノイズ検出&フィルタ選択・挿入を自動化するツールです。

## 特長

- NTT 東日本の技術を使用。
- とくどきしか発生しないノイズでも、ノイズ発生時に周波数を検知し、適切なフィルタを自動挿入することで稼働工数を削減します。
- アナログ、ISDN、ADSL、VDSL などのメタル回線(2W)に有効です。



NINF-0270

## 仕様

項目	性能	
対応周波数帯域	Low	2kHz~15kHz
	Mid	15kHz~300kHz
	High	300kHz~12MHz
電源および動作時間	AC アダプタ	5VA (AC100V 表示点灯時)
	電池	50mA 単3形アルカリ乾電池4本で約 200 時間
寸法・質量	約 45 mm (H) × 175 mm (W) × 125 mm (D) (突起部含まず) 約 500g (電池を除く)	
使用温湿度範囲	0°C~40°C 10%~85% RH (但し結露しないこと)	
付属品	電源アダプタ 単3形アルカリ乾電池 ストラップ ノイズ対策フィルタ (Low、Mid、High 各 1 個)	

※この製品は NTT 東日本技術協力センター様の技術に基づいて商品化したものです。

## ノイズ対策フィルタ(5 個入り) ※別売

型式	仕様(対応周波数)	
NF-11CMF0005	Low	2kHz~15kHz
NF-11CMF0050	Mid	15kHz~300kHz
NF-11CMF0500	High	300kHz~12MHz



寸法 約 23 mm (H) × 30 mm (W) × 60 mm (D)

注: 仕様その他記載内容は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

A9-E01



株式会社 日辰電機製作所

〒358-0032 埼玉県入間市狭山ヶ原 108-3  
TEL: 04-2934-4151 FAX: 04-2934-4155  
E-mail: support2@nisshin-electric.com  
http://www.nisshin-electric.com